



## Igloo 6 à 20

Le dôme géodésique de forme élégante est constitué de tubes et de plaques d'acier inoxydable recouverts d'un PVC certifié B1. Existe en dimensions de 6m, 7m, 8m, 10m, 12.5m, 15m ou 20m de diamètre. La forme des igloos 6, 7 et 8 est de 5/8 d'une sphère. L'installation est simple et rapide grâce à un système de fixations breveté. Vous trouverez d'innombrables options telles que la climatisation, le chauffage, les fenêtres, les portes, le sol en acier, l'éclairage et les aménagements intérieurs.



	Igloo 6	Igloo 7	Igloo 8	Igloo 10	Igloo 12-5	Igloo 15	Igloo 20
Diamètre	600 cm	700 cm	800 cm	1000 cm	1250 cm	1500 cm	2000 cm
Hauteur	340 cm	430 cm	450 cm	500 cm	625 cm	750 cm	1000 cm
Surface au sol	28 m <sup>2</sup>	38 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	77 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	170 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>
Volume du dôme	70 m <sup>3</sup>	112 m <sup>3</sup>	160 m <sup>3</sup>	255 m <sup>3</sup>	500 m <sup>3</sup>	870 m <sup>3</sup>	2080 m <sup>3</sup>
Poids de la structure	570 kg	630 kg	700 kg	1100 kg	1350 kg	1550 kg	2550 kg
Poids de la couverture PVC	50 kg	65 kg	85 kg	130 kg	210 kg	300 kg	530 kg
Nombre de fenêtres en PVC	3 de série						
Nombre d'ouverture de ventilation	3	5					
Utilisation	externe						
Personnel nécessaire pour l'installation	4 personnes			4 - 6 personnes	6 personnes	8 personnes	
Temps de montage	0.5 jour	0.75 jour	1 jour				
Temps de démontage	0.5 jour						
Besoin d'outils pour l'installation	Oui						
Vitesse limite des vents	94 km/h						
Moyen nécessaire au transport	Camion						
Illumination	Oui en option						
Matériel utilisé	Acier inoxydable + PVC						
Protection feu	B1						
Délai de livraison	30 jours			45 jours			

Couleurs de base

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

